


Fundamenterdung

■ FE 75 Anschliessgarnitur für Elementschalungen



Eigenschaften

Mauerdicke max. 250mm

Inhalt

- 1 Anstiessteil (Typ FE 27)
- 1 Klemmplatte und Schraube (Typ FE 85)
- 1 Kreuz- und Parallelverbinder (Typ FE 44)
- 1 Montagehalter (Typ FE 84)
- 1 Constri Distanzrohr mit Endhülsen

Artikel-Nr.	E-Nummer	kA/s			mm	mm					
260.029.320	156 940 020	6	InoxA4	M10x25	6 - 22	30x3					5

Technische Spezifikationen: **Anschliessgarnitur für Elementschalungen FE 75**

	260.029.320
Kurzschlussstromprüfung [Icw]	6 kA/1s
Material	InoxA4
Schraube	M10x25
Spannbereich rund	6 - 22 mm
Band Abmasse	30x3 mm
Durchmesser der Anschlussplatte	50 mm
Werkstoff der Anschlusslasche	rostfreier Stahl (V4A)
Anschlussachse	10 mm
Länge	180 mm
Anschlussgewindemass metrisch	10
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	4.371 kg

