
Fundamenterdung

FE 24 Anschliessteil wasserdicht





Eigenschaften

Ohne Zubehör, wasserdicht bis 1bar, geprüft nach EN-12390-8.

| Artikel-Nr. | E-Nummer | kA/s (\$) | | mm ← → | | | | VE Emb. |
|-------------|-------------|-----------|--------|------------|-----|--|--|------------|
| 281.076.020 | 156 941 990 | 6 | InoxA4 | 180 | M10 | | | 10 |

Technische Spezifikationen: Anschliessteil wasserdicht FE 24

| | 204 070 000 | | | |
|---------------------------------|------------------------|--|--|--|
| | 281.076.020 | | | |
| Kurzschlussstromprüfung [lcw] | 6 kA/1s | | | |
| Material | InoxA4 | | | |
| Länge a | 180 mm | | | |
| Anschlussgewindemass metrisch | 10 | | | |
| Innengewinde | M10 | | | |
| Werkstoff der Anschlusslasche | rostfreier Stahl (V4A) | | | |
| Anschlussachse | 10 mm | | | |
| Durchmesser der Anschlussplatte | 50 mm | | | |
| Kommerzielle Spezifikation | | | | |
| Zolltarifnummer | 85389000 | | | |
| Ursprungsland | СН | | | |
| Logistische Spezifikation | | | | |
| VPE Gewicht | 3.24 kg | | | |
| | | | | |

