

## Fangstangen

### ■ FL 88 Fangmast, freistehend



#### Eigenschaften

Set inklusive Verbindungsklemme und allem Zubehör.  
Dimensioniert nach SIA 261 für Windlasten bis 1.1kN/m<sup>2</sup>  
(150km/h).  
Icon Dmm = Stellfläche

Artikel-Nr.	E-Nummer		mm h	mm	kg			mm D		
272.863.002	156 953 210	AI	3000	10 - 30	25	2	6	720		1
272.863.004	156 953 220	AI	3500	10 - 30	35	3	6	720		1
272.863.006	156 953 230	AI	4000	10 - 30	45	3	6	720		1
272.863.008	156 953 240	AI	4500	10 - 30	60	4	6	720		1
272.863.010	156 953 250	AI	5000	10 - 30	80	6	6	720		1

## Technische Spezifikationen: Fangmast, freistehend FL 88

	272.863.002	272.863.004	272.863.006	272.863.008
<b>Material</b>	Al			
<b>Höhe H</b>	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm
<b>Aussendurchmesser</b>	10 - 30 mm			
<b>Sockelgewicht</b>	25 kg	35 kg	45 kg	60 kg
<b>Anzahl Ausleger</b>	6			
<b>Anzahl Sockel</b>	2	3	4	
<b>Oberfläche</b>	unbehandelt			
<b>Hochspannungsfeste isolierte Ausführung</b>	Nein			
<b>Anschluss</b>	Rundleiter			
<b>Ausführung</b>	Fangstange mit Stativ			
<b>Durchmesser D</b>	720 mm			
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>				
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000			
<b>Ursprungsland</b>	CE			

	272.863.010
<b>Material</b>	Al
<b>Höhe H</b>	5000 mm
<b>Aussendurchmesser</b>	10 - 30 mm
<b>Sockelgewicht</b>	80 kg
<b>Anzahl Ausleger</b>	6
<b>Anzahl Sockel</b>	6
<b>Oberfläche</b>	unbehandelt
<b>Hochspannungsfeste isolierte Ausführung</b>	Nein
<b>Anschluss</b>	Rundleiter
<b>Ausführung</b>	Fangstange mit Stativ
<b>Durchmesser D</b>	720 mm
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>	
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000
<b>Ursprungsland</b>	CE

