

Fangleitungen

■ **FL 82b** Flachdachdurchführung Einzelteile**Eigenschaften**

Für Dichtungsbeläge aus Gussasphalt, Bitumen oder Kunststoff

Legende

- a) Tablett (320x320mm) mit Stab verschweisst inkl. Anschlussklemme
- b) Draht Cu D. 8mm/ 650mm / 2 Klemmen FE 41
- c) Anschlussbride

Artikel-Nr.	E-Nummer									
220.023.003	156 941 450	H	InoxA2	300	6 - 12	12			a)	2
220.023.004	156 941 470	H	InoxA2	500	6 - 12	12			a)	2
220.023.002	156 941 460		Cu			8			b)	1
250.015.000	156 941 500	H	InoxA2		6 - 12				c)	1

Technische Spezifikationen: **Flachdachdurchführung Einzelteile FL 82b**

	220.023.003	220.023.004	220.023.002	250.015.000
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H			H
Material	InoxA2		Cu	InoxA2
Höhe H	300 mm	500 mm		
Drahtdurchmesser	6 - 12 mm			
Durchmesser D	12 mm		8 mm	
Oberfläche	unbehandelt		sonstige	unbehandelt
Art des Zubehörs	Dach-, Wand- und Erderdurchführung			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	3.73 kg		0.662 kg	

