

Flexibler Verbinder rund

PA 36 Flexibler Verbinder rund



Eigenschaften  
Transparent isoliert, hoch flexibel  
Länge = Mitte Loch zu Mitte Loch  
Sonderlänge auf Anfrage

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |    |    |      |      |  |  |  |  |   |
|-------------|-------------|----|----|------|------|--|--|--|--|---|
| 260.000.033 | 156 942 900 | Cu | 50 | 150  | 10.5 |  |  |  |  | 1 |
| 285.098.405 | 156 940 900 | Cu | 50 | 330  | 10.5 |  |  |  |  | 1 |
| 265.019.102 | 156 940 910 | Cu | 50 | 500  | 10.5 |  |  |  |  | 1 |
| 265.019.104 | 156 942 920 | Cu | 50 | 600  | 10.5 |  |  |  |  | 1 |
| 265.020.102 | 156 940 920 | Cu | 50 | 1000 | 10.5 |  |  |  |  | 1 |
| 265.047.002 | 156 942 940 | Cu | 50 | 1300 | 10.5 |  |  |  |  | 1 |
| 265.047.000 | 156 942 950 | Cu | 50 | 1500 | 10.5 |  |  |  |  | 1 |
| 265.057.000 | 156 942 960 | Cu | 50 | 2500 | 10.5 |  |  |  |  | 1 |
| 265.045.000 | 156 942 970 | Cu | 50 | 330  | 13   |  |  |  |  | 1 |
| 265.046.000 | 156 942 910 | Cu | 50 | 500  | 10.5 |  |  |  |  | 1 |
| 265.058.000 | 156 942 980 | Cu | 50 | 2000 | 13   |  |  |  |  | 1 |

Technische Spezifikationen: **Flexibler Verbinder rund PA 36**

|                            |                      |             |             |             |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | 260.000.033          | 285.098.405 | 265.019.102 | 265.019.104 |
| Material                   | Cu                   |             |             |             |
| Leiter-Material            | Cu, blank            |             |             |             |
| Mit Kabelschuhen           | Ja                   |             |             |             |
| Leiter-Nennquerschnitt     | 50 mm²               |             |             |             |
| Länge a                    | 150 mm               | 330 mm      | 500 mm      | 600 mm      |
| Isoliert                   | Ja                   |             |             |             |
| Leiter-Form                | rund                 |             |             |             |
| Oesen Durchmesser          | 10.5 mm              |             |             |             |
| Aussendurchmesser ca.      | 14 mm                |             |             |             |
| Leiter-Klasse              | Kl.6 = feinstdrähtig |             |             |             |
| Kommerzielle Spezifikation |                      |             |             |             |
| Zolltarifnummer            | 85444900             |             |             |             |
| Ursprungsland              | CH                   |             |             |             |
| Logistische Spezifikation  |                      |             |             |             |
| VPE Gewicht                |                      | 0.243 kg    | 0.333 kg    | 0.85 kg     |

|                            |                      |             |             |             |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | 265.020.102          | 265.047.002 | 265.047.000 | 265.057.000 |
| Material                   | Cu                   |             |             |             |
| Leiter-Material            | Cu, blank            |             |             |             |
| Mit Kabelschuhen           | Ja                   |             |             |             |
| Leiter-Nennquerschnitt     | 50 mm²               |             |             |             |
| Länge a                    | 1000 mm              | 1300 mm     | 1500 mm     | 2500 mm     |
| Isoliert                   | Ja                   |             |             |             |
| Leiter-Form                | rund                 |             |             |             |
| Oesen Durchmesser          | 10.5 mm              |             |             |             |
| Aussendurchmesser ca.      | 14 mm                |             |             |             |
| Leiter-Klasse              | Kl.6 = feinstdrähtig |             |             |             |
| Kommerzielle Spezifikation |                      |             |             |             |
| Zolltarifnummer            | 85444900             | 85444992    | 85444900    |             |
| Ursprungsland              | CH                   |             |             |             |
| Logistische Spezifikation  |                      |             |             |             |
| VPE Gewicht                | 0.596 kg             |             |             |             |

|                            |                      |             |             |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|
|                            | 265.045.000          | 265.046.000 | 265.058.000 |
| Material                   | Cu                   |             |             |
| Leiter-Material            | Cu, blank            |             |             |
| Mit Kabelschuhen           | Ja                   |             |             |
| Leiter-Nennquerschnitt     | 50 mm²               |             |             |
| Länge a                    | 330 mm               | 500 mm      | 2000 mm     |
| Isoliert                   | Ja                   |             |             |
| Leiter-Form                | rund                 |             |             |
| Oesen Durchmesser          | 13 mm                | 10.5 mm     | 13 mm       |
| Aussendurchmesser ca.      | 14 mm                |             |             |
| Leiter-Klasse              | Kl.6 = feinstdrähtig |             |             |
| Kommerzielle Spezifikation |                      |             |             |
| Zolltarifnummer            | 85444900             |             |             |
| Ursprungsland              | CH                   |             |             |
| Logistische Spezifikation  |                      |             |             |
| VPE Gewicht                |                      |             |             |

