

Gabelendmuffen

GCL217/17 Gabelendmuffe



**Anwendung**  
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

**Eigenschaften**  
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

**Material**  
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. CuNiSi

**Legende**  
1) Konus aus Inox für Stahlseile  
2) Ohne Bolzen Ø 16mm (Bohrung Ø 16.75mm)

| Artikel-Nr. |          |      |    |      |    |  |  |      |  |
|-------------|----------|------|----|------|----|--|--|------|--|
| 615.089.150 | S70/FD85 | 10.8 | 70 | 10.8 | 85 |  |  | 0.85 |  |



Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCL217/17**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Artikel-Nr.                  | 615.089.150        |
| <b>Bahn Produkt Name</b>     | S70/FD85           |
| <b>Tragseil Durchmesser</b>  | 10.8 mm            |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>   | 70 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht Durchmesser</b> | 10.8 mm            |
| <b>Fahrdraht Fläche</b>      | 85 mm <sup>2</sup> |
| Kommerzielle Spezifikation   |                    |
| <b>Zolltarifnummer</b>       | 85359000           |
| <b>Ursprungsland</b>         | CH                 |
| Logistische Spezifikation    |                    |
| <b>Kilo / Stück</b>          | 0.85 kg            |

