

## Konusverbinder Cu

### ■ FRL 4 Konusverbinder D. 3.5mm



#### Anwendung

Für Kupferleiter

#### Eigenschaften

Die Konusverbinder klemmen automatisch. Durch Einführen des Leiters in die Konushülse wird eine betriebssichere Kupplung hergestellt. Bei Bestellungen ist neben dem Seilquerschnitt die Anzahl und der Durchmesser der Einzeldrähte anzugeben. Geschnittener Leiter vor dem Einführen leicht abrunden.

#### Legende

a) Reduktionsverbinder

Artikel-Nr.	E-Nummer		 mm <sup>2</sup>	 mm Ø						
125.051.049	156 030 040	Cu		3.5						10

Technische Spezifikationen: **Konusverbinder D. 3.5mm FRL 4**

Artikel-Nr.	125.051.049
Drahtdurchmesser	3.5 mm
Geeignet für massive Leiter	Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Nein
Nennquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Material	Cu
Hülseform	lang
Für zugfeste Verbindungen	Ja
Geeignet für Rundleiter	Ja
Spannungsreihe	bis 35 kV
Ausführung	Normalausführung
Anzahl der Abzweige	2
Oberfläche	blank
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Verbindungsart	Stossverbinder
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.653 kg

