Fangleitungen

FL 35 Leitungshalter für Flachziegel (zum Einhängen)





Eigenschaften

Mit Drahthalter-Quadro, drehbar, vormontiert für Draht Ø 6mm

Legende

a) Quadro Inox A2 schwarz

Artikel-Nr.	E-Nummer		mm I←→I	mm Ø				VE Emb.
225.034.000	156 940 850	Cu	195	6/8/9/10			a)	50
225.035.000	156 940 860	Cu	285	6/8/9/10			a)	50
220.026.000	156 940 800	InoxA2	195	6/8/9/10				50
220.027.000	156 940 810	InoxA2	285	6/8/9/10				50



Technische Spezifikationen: Leitungshalter für Flachziegel (zum Einhängen) FL 35

	225.034.000	225.035.000	220.026.000	220.027.000			
Material	Cu		lnox	A2			
Länge a	195 mm	285 mm	195 mm	285 mm			
Drahtdurchmesser	6/8/9/10 mm						
Montageart	zum Einhängen						
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle						
Werkstoff des Halters	rostfreier Stahl (A2)						
Anwendung	Dachfläche schräg						
Kommerzielle Spezifikation							
Zolltarifnummer	85389000						
Ursprungsland	СН						
Logistische Spezifikation							
VPE Gewicht	2.86 kg	3.683 kg	2.567 kg	3.364 kg			

