

Ringerdung

RE 36 Rohrbride



Eigenschaften
Spannschraube M10x90
inkl. Klemmplatte

Artikel-Nr.	E-Nummer									
260.003.074	156 832 480	ok	InoxA4	6 - 10	80	3"	94 - 100	M10x90		1
260.004.076	156 832 490	ok	InoxA4	6 - 10	100	4"	114 - 120	M10x90		1
260.005.077	156 832 500	ok	InoxA4	6 - 10	110	4 1/2"	124 - 130	M10x90		1
260.006.078	156 832 510	ok	InoxA4	6 - 10	125	5"	140 - 146	M10x90		1
260.007.079	156 832 530	ok	InoxA4	6 - 10	150	6"	166 - 172	M10x90		1
260.008.080	156 832 540	ok	InoxA4	6 - 10	175	7"	193 - 199	M10x90		1
260.009.081	156 832 550	ok	InoxA4	6 - 10	200	8"	219 - 225	M10x90		1
260.010.082	156 832 560	ok	InoxA4	6 - 10	250	10"	272 - 278	M10x90		1
260.011.083	156 832 570	ok	InoxA4	6 - 10	300	12"	323 - 329	M10x90		1
260.012.084	156 832 580	ok	InoxA4	6 - 10	350	14"	374 - 380	M10x90		1
260.012.086	156 831 190	ok	InoxA4	6 - 10	400	16"	429 - 435	M10x90		1

Technische Spezifikationen: Rohrbride RE 36

	260.003.074	260.004.076	260.005.077	260.006.078
Im Erdreich einsetzbar	ok			
Material	InoxA4			
Drahtdurchmesser	6 - 10 mm			
Nennweite	80	100	110	125
Nennweite	3" Zoll	4" Zoll	4 1/2" Zoll	5" Zoll
Spannbereich Rohrdurchmesser	94 - 100 mm	114 - 120 mm	124 - 130 mm	140 - 146 mm
Querschnitt des anzuschliessenden Kabels	50 mm ²			
Anzahl der Leiter	1			
Oberfläche	unbehandelt			
Schraube	M10x90			
Klemm-/Spannbereich	90 - 94 mm	113 - 117 mm	125 - 129 mm	142 - 146 mm
Drehmoment	25 N·m			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.632 kg	0.66 kg	0.676 kg	0.7 kg

	260.007.079	260.008.080	260.009.081	260.010.082
Im Erdreich einsetzbar	ok			
Material	InoxA4			
Drahtdurchmesser	6 - 10 mm			
Nennweite	150	175	200	250
Nennweite	6" Zoll	7" Zoll	8" Zoll	10" Zoll
Spannbereich Rohrdurchmesser	166 - 172 mm	193 - 199 mm	219 - 225 mm	272 - 278 mm
Querschnitt des anzuschliessenden Kabels	50 mm ²			
Anzahl der Leiter	1			
Oberfläche	unbehandelt			
Schraube	M10x90			
Klemm-/Spannbereich	165 - 169 mm	193 - 197 mm	220 - 224 mm	272 - 276 mm
Drehmoment	25 N·m			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.74 kg	0.774 kg	0.82 kg	0.89 kg

	260.011.083	260.012.084	260.012.086
Im Erdreich einsetzbar	ok		
Material	InoxA4		
Drahtdurchmesser	6 - 10 mm		
Nennweite	300	350	400
Nennweite	12" Zoll	14" Zoll	16" Zoll
Spannbereich Rohrdurchmesser	323 - 329 mm	374 - 380 mm	429 - 435 mm
Querschnitt des anzuschliessenden Kabels	50 mm ²		
Anzahl der Leiter	1		
Oberfläche	unbehandelt		
Schraube	M10x90		
Klemm-/Spannbereich	320 - 324 mm	371 - 375 mm	427 - 431 mm
Drehmoment	25 N·m		
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85389000		
Ursprungsland	CH		
Logistische Spezifikation			
VPE Gewicht	0.976 kg	1.053 kg	1.136 kg

