

Seilhänger

■ **SHTF1,2/10V** Seilhänger nicht stromführend, verstellbar



**Anwendung**  
Für Seilhänger, nicht stromführend

**Eigenschaften**  
Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

**Material**  
Klemme und Regulierteil aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

| Artikel-Nr. |          |          |            |           |     |    |     |  |       |
|-------------|----------|----------|------------|-----------|-----|----|-----|--|-------|
| 625.185.579 | 7.5 - 14 | 35 - 120 | 3.75 - 8.5 | 250 - 800 | 4.5 | 10 | 1.3 |  | 0.465 |

Technische Spezifikationen: **Seilhänger nicht stromführend, verstellbar SHTF1,2/10V**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                | 625.185.579              |
| Länge a                    | 250 - 800 mm             |
| Tragseil Durchmesser       | 7.5 - 14 mm              |
| Tragseil Seilfläche        | 35 - 120 mm <sup>2</sup> |
| Fahrdraht-Kerbe            | 3.75 - 8.5 mm            |
| Hängerseil Durchmesser     | 4.5 mm                   |
| Hängerseil Fläche          | 10 mm <sup>2</sup>       |
| Ausreisskraft              | 1.3 kN                   |
| Kommerzielle Spezifikation |                          |
| Zolltarifnummer            | 85359000                 |
| Ursprungsland              | CH                       |
| Logistische Spezifikation  |                          |
| Kilo / Stück               | 0.465 kg                 |

