


Seilhänger

■ SHTF4/10V

**Anwendung**

Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

Eigenschaften

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.									
625.512.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	4.5	10	3.5		0.401
625.513.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1350 - 1850	4.5	10	3.5		0.428
625.514.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1650 - 2150	4.5	10	3.5		0.456
625.537.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1950 - 2450	4.5	10	3.5		0.483
625.577.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	950 - 1250	4.5	10	3.5		0.378
625.578.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	750 - 1050	4.5	10	3.5		0.355

Technische Spezifikationen: **SHTF4/10V**

	625.512.000	625.513.000	625.514.000	625.537.000
Länge a	1050 - 1550 mm	1350 - 1850 mm	1650 - 2150 mm	1950 - 2450 mm
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.5 mm			
Tragseil Seilfläche	25 - 95 mm²			
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm			
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm			
Hängerseil Fläche	10 mm²			
Ausreisskraft	3.5 kN			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
Kilo / Stück	0.401 kg	0.428 kg	0.456 kg	0.483 kg

	625.577.000	625.578.000
Länge a	950 - 1250 mm	750 - 1050 mm
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.5 mm	
Tragseil Seilfläche	25 - 95 mm²	
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm	
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm	
Hängerseil Fläche	10 mm²	
Ausreisskraft	3.5 kN	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85359000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	0.378 kg	0.355 kg

