


Raccords et branchements

AV 80



Application
Application rivetée pour les épaisseurs de matériaux suivantes:
Inox 0.5 à 4.4 mm
TiZn 0.7 à 4.4 mm
Cu 0.6 à 4.4 mm
Al 2.0 à 4.4 mm
Remarque : Les assemblages rivetées sont considérées comme testées en classe H uniquement en association avec des rivets AV81.
Application vissée pour les épaisseurs de matériaux suivantes:
Inox 0.5 à 2.0 mm
TiZn 0.7 à 2.0 mm
Cu 0.6 à 2.6 mm
Al 0.8 à 2.8 mm

Description
Pour la connexion et le pontage des éléments structuraux.
Résistance aux courants de foudre de classe H (100kA) selon la norme EN 62561-1
Extrémités étamées par trempage avec 6 trous pour rivet Ø 4,1mm / 1 trou M8
Longueur = centre de trou à centre de trou

Réf. article	Nombre-E									
275.063.005	156 943 820	H	CuvSn	300	30x2	8.2	35			5

Accessoires										
Rivets aveugles multiserrage 275.063.011										
Réf. article	Nombre-E									
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, argent	4.1			a)	70

Accessoires										
Vis à tête hexagonale M8x16 951.04.339										
Réf. article	Nombre-E									
951.04.339		InoxA4	M8x16							1

Accessoires										
Ecrou hexagonal M8 950.04.300										
Réf. article	Nombre-E									
950.04.300		InoxA2	M8							500



Accessoires



Rondelle A2 Ø 24/8.4x2 953.04.082

Réf. article	Nombre-E									
953.04.082		24	2	8.4	Inox A2					100

Caractéristiques techniques: AV 80

Ref. article	275.063.005
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Matériel	CuvSn
Section nominale de conducteur	35 mm²
Longueur a	300 mm
Bande dimension	30x2
Diamètre de boucle	8.2 mm
Forme de conducteur	plat
Isolé	Non
Largeur de conduite env.	30 mm
Hauteur de ligne env.	2 mm
Classe de conducteur	Kl.6 = à fil très fin
Tresse	Oui
Languette percée	Oui
couple de serrage	20 N·m
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	74130000
pays d'origine	CE

