


Cable spiral

■ PA 40 Câble spiral



| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 260.076.024  | 113 704 199 | Cu                                                                                | 6                                                                                 | 2000                                                                              | 8.2                                                                               |  |  |  |  | 1                                                                                   |

Caractéristiques techniques: **Câble spiral PA 40**

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                          | 260.076.024        |
| Matériel                                                 | Cu                 |
| Section nominale de conducteur                           | 6 mm²              |
| Longueur a                                               | 2000 mm            |
| Diamètre de boucle                                       | 8.2 mm             |
| Nombre de conducteurs                                    | 1                  |
| Matériau de la gaine                                     | PUR (polyuréthane) |
| Diamètre extérieur ca.                                   | 10 mm              |
| Classe de conducteur                                     | Kl.5 = à fil fin   |
| Température extérieure admissible du câble, en mouvement | -25 - 70 °C        |
| Longueur de spirale (fermé)                              | 30 mm              |
| Couleur de gaine                                         | autre              |
| Conducteur de protection                                 | Oui                |
| Spécifications commerciales                              |                    |
| Numéro de tarif douanier                                 | 85444900           |
| pays d'origine                                           | CE                 |
| Spécifications logistiques                               |                    |
| VPE Poids                                                | 0.646 kg           |

