

Raccords et branchements

■ **AV 26** Collier de contact



Description

Avec serre-fils pour la fixation des fils à la verticale ou à l'horizontale.

Ne pas utiliser dans le sol.

Réf. article	Nombre-E									
280.105.001	156 831 000	H	InoxA2	6 - 10	20 - 40					10
280.105.002	156 831 050	H	InoxA2	6 - 10	20 - 80					10
280.105.003	156 831 080	H	InoxA2	6 - 10	20 - 120					10
280.105.004	156 831 090	H	InoxA2	6 - 10	20 - 180					10
280.105.005	156 832 370	H	InoxA2	6 - 10	20 - 250					10

Caractéristiques techniques: **Collier de contact AV 26**

	280.105.001	280.105.002	280.105.003	280.105.004
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H			
Matériel	InoxA2			
Diamètre de fil	6 - 10 mm			
Diamètre extérieur	20 - 40 mm	20 - 80 mm	20 - 120 mm	20 - 180 mm
Section transversale des câbles à connecter	25 - 50 mm ²			
Zone de serrage/de callage	20 - 40 mm	20 - 80 mm	20 - 120 mm	20 - 180 mm
Nombre de conducteurs	1			
Surface	non-traité			
couple de serrage	15 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH	CE		
Spécifications logistiques				
VPE Poids	1.515 kg	1.604 kg	1.61 kg	1.74 kg

	280.105.005
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Matériel	InoxA2
Diamètre de fil	6 - 10 mm
Diamètre extérieur	20 - 250 mm
Section transversale des câbles à connecter	25 - 50 mm ²
Zone de serrage/de callage	20 - 250 mm
Nombre de conducteurs	1
Surface	non-traité
couple de serrage	15 N·m
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CE
Spécifications logistiques	
VPE Poids	1.95 kg

