

## Organes de descente

■ **AL 48** Eclateur de séparation, empois extérieur**Description**

Eclateur à haute performance, résistant aux intempéries (pour un usage l'extérieur), pour une compensation de potentiel en cas de foudre, haute capacité de décharge (100kA/10/350)  
Tension d'amorçage au choc: 70VAC / 50Hz, 100VDC  
Raccordement: des deux côtés Ø 8.5mm

Réf. article	Nombre-E		AC/DC	$\text{kA}$ $I_{\text{imp}}$	$\text{V}$ $U_c$					
356.002.000	156 900 020	CuvSn	AC/DC	100	70 - 100					1

Caractéristiques techniques: **Eclateur de séparation, empois extérieur AL 48**

Ref. article	356.002.000
<b>Matériel</b>	CuvSn
<b>Mode de tension</b>	AC/DC
<b>Courant de foudre max. par pôle (10/350) <math>\mu</math>s [Iimp]</b>	100 kA
<b>Tension de régime perm. Max. [Uc]</b>	70 - 100
<b>Raccordement</b>	à bride
<b>Courant de fuite nominal (8/20)</b>	100 kA
<b>Exécution approuvée antidéflagrante</b>	Non
<b>Matière du raccordement</b>	sonstige
<b>Approprié pour raccordement</b>	autre
<b>Tension d'amorçage au choc</b>	70VAC/50Hz, 100VDC.
<b>Spécifications commerciales</b>	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000
<b>pays d'origine</b>	DE
<b>Spécifications logistiques</b>	
<b>VPE Poids</b>	0.39 kg

