

Electrode de terre en profondeur

■ LR 3 Electrode cuivre



Description

Corde spéciale en cuivre, brin Ø 3mm

| Réf. article | Nombre-E |  |  |  |  | | | |  |  |
|--------------|-------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
| 265.017.552 | 156 990 620 | ok | Cu | 50 | 9.5 | | | | 50 | 21 |
| 265.052.000 | 156 990 630 | ok | Cu | 50 | 9.5 | | | | 14.7 | 6 |

Caractéristiques techniques: **Electrode cuivre LR 3**

| | | |
|--|--------------------|-------------|
| | 265.017.552 | 265.052.000 |
| Convient pour utilisation dans la terre | ok | |
| Matériel | Cu | |
| Section nominale de conducteur | 50 mm ² | |
| Nombre de câbles aérés | 7 | |
| Application parafoudre | | |
| Diamètre extérieur | 9.5 mm | |
| Diamètre des brins | 3 mm | |
| Surface | non-traité | |
| Matière du manteau | sans | |
| Section | 50 mm ² | |
| Spécifications commerciales | | |
| Numéro de tarif douanier | 74130000 | |
| pays d'origine | CE | |
| Spécifications logistiques | | |
| VPE Poids | 21 kg | 6.24 kg |