

Entretoises

FAH Entretoise



**Application**  
Entretoise pour deux câbles

**Légende**  
1) CuNiSi  
2) Inox A2

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 695.034.106  | 15.7                                                                              | 150                                                                               | 350                                                                               | 368                                                                               | 150                                                                               |  |  | 0.895                                                                               | 1                                                                                   |

Caractéristiques techniques: **Entretoise FAH**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ref. article                | 695.034.106 |
| Diamètre câble porteur      | 15.7 mm     |
| Section câble porteurs      | 150 mm²     |
| Longueur a                  | 350 mm      |
| Largeur b                   | 368 mm      |
| Diamètre fil de contact     | 150 mm      |
|                             |             |
| remarque                    | 1           |
| Spécifications commerciales |             |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000    |
| pays d'origine              | CH          |
| Texte                       |             |
| remarque                    | 1           |
| Spécifications logistiques  |             |
| Kilo / pièce                | 0.895 kg    |

