
Raccords et branchements

AV 28 Feuillard pour tête de serrage





Description

Avec serre-fils pour la fixation des fils à la verticale ou à l'horizontale.

Ne pas utiliser dans le sol.

Pour section de fil min. 1x 2.5mm2 max. 2x 25mm2 resp. 1x \varnothing 8mm.

Légende

- a) tête de serrage unique pour type PA 88
- b) feuillard pour type PA 88 et AV 26
- a) tête d'extension individuelle pour type PA88
- b) feuillard pour type PA 90 et AV 28

| Réf. article | Nombre-E | H | | mm | mm | | | M VE Emb. | VE Emb. |
|--------------|-------------|---|--------|----|--------|--|----|-----------|------------|
| 280.105.007 | 156 942 040 | | InoxA2 | | 23x0.3 | | b) | 50 | 50 |



Caractéristiques techniques: Feuillard pour tête de serrage AV 28

| Ref. article | 280.105.007 | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Matériel | InoxA2 | | | | |
| Bande dimension | 23x0.3 | | | | |
| Zone de serrage/de callage | 18 - 600 mm | | | | |
| Surface | unbehandelt | | | | |
| | | | | | |
| remarque | b) | | | | |
| Spécifications commerciales | | | | | |
| Numéro de tarif douanier | 85389000 | | | | |
| pays d'origine | CE | | | | |
| Texte | | | | | |
| remarque | b) | | | | |
| Spécifications logistiques | | | | | |
| VPE Poids | 2.86 kg | | | | |

