

Raccords et branchements

■ AV 12 Manchon à sertir en T



Description  
Pour sertissage hexagonal

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 414.044.331  | 156 071 580 | H                                                                                 | ok                                                                                | Cu                                                                                | 12                                                                                | 8                                                                                 | 35                                                                                  |  |  | 25                                                                                  |

Caractéristiques techniques: **Manchon à sertir en T AV 12**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Ref. article                             | 414.044.331        |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1)       | H                  |
| Convient pour utilisation dans la terre  | ok                 |
| Matériel                                 | Cu                 |
| KZ grandeur matrice                      | 12                 |
| Diamètre de fil                          | 8 mm               |
| Section nominale de conducteur           | 35 mm <sup>2</sup> |
| Approprié pour conducteurs massifs       | Oui                |
| Série de tension                         | jusqu'à 15 kV      |
| Nombre de dérivations                    | 2                  |
| Exécution                                | exécution normale  |
| Section nominale                         | 35 mm <sup>2</sup> |
| Approprié pour conducteurs multifilaires | Oui                |
| Surface                                  | poli               |
| Forme de douille                         | court              |
| Pour jonctions résistants à la traction  | Non                |
| Approprié pour conducteur rond           | Oui                |
| Type de raccordement                     | raccord en T       |
| Convient pour conducteur à fil fin       | Non                |
| Isolation                                | sans               |
| Retenue d'huile/pont                     | Non                |
| Spécifications commerciales              |                    |
| Numéro de tarif douanier                 | 85389000           |
| pays d'origine                           | CE                 |
| Spécifications logistiques               |                    |
| VPE Poids                                | 1.293 kg           |