

## Manchons d'extrémité

■ **GCL217/17** Manchon d'extrémité**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz resp. en CuNiSi

**Légende**

1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox

2) Sans goujon Ø 16 (perçage Ø 16.75)

| Réf. article |          |      |    |      |    |  |  |      |  |
|--------------|----------|------|----|------|----|--|--|------|--|
| 615.089.150  | S70/FD85 | 10.8 | 70 | 10.8 | 85 |  |  | 0.85 |  |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GCL217/17**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ref. article                | 615.089.150        |
| ferroviaire produit nom     | S70/FD85           |
| Diamètre câble porteur      | 10.8 mm            |
| Section câble porteurs      | 70 mm <sup>2</sup> |
| Diamètre fil de contact     | 10.8 mm            |
| Section fil de contact      | 85 mm <sup>2</sup> |
| Spécifications commerciales |                    |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000           |
| pays d'origine              | CH                 |
| Spécifications logistiques  |                    |
| Kilo / pièce                | 0.85 kg            |