

## Perches de mise à la terre

■ **TES1570S** Perche télescopique de mise à la terre**Application**

Mise à la terre pour caténaire

**Description**

1 Perche télescopique en 4 parties, longueur réglable de min. 1325 mm jusqu'à max. 4385 mm

1 Garniture de mise à la terre avec:

- 1 câble Y, 50 mm<sup>2</sup>, L = 6500 mm, transparent, isolé
- 1 crochet pour l'ouverture et la fermeture du contact, vis de connection M12
- 2 pinces de rail résistantes aux courts-circuits réglable pour tous les type de rail

**Matériel**

Perche en fibres de verre renforcé avec polyester, crochet en CuNiSi

**Légende**

- 1) Avec drapeau
- 2) Sans drapeau
- 3) Sans sac

Réf. article	kA   ms I <sub>k</sub>							Kg	
645.116.000	40/100							13.2	1
645.120.000	40/100							12.9	2
645.147.000	40/100							11.9	2, 3
645.144.000	40/100							12.2	1, 3

**Accessoires****Garniture de mise à la terre 649.001.010**

Réf. article								Kg	
649.001.010	40 - 120							9.2	

**Accessoires****Garniture de mise à la terre 649.001.030**

Réf. article								Kg	
649.001.030	40 - 120							10.4	

**Accessoires****Garniture de mise à la terre 649.001.031**

Réf. article								Kg	
649.001.031	35 - 120							8	

## Accessoires



Drapeau de signalisation avec clip de fixation 649.001.008

Réf. article									
649.001.008	44							0.4	1

## Accessoires



Drapeau de signalisation 640.055.000

Réf. article									
640.055.000	44								2

## Accessoires



Drapeau de signalisation sans fixation 649.002.000

Réf. article									
649.002.000	44								3

## Accessoires



Sac 649.001.131

Réf. article								
649.001.131								0.5

Caractéristiques techniques: **Perche télescopique de mise à la terre TES1570S**

	645.116.000	645.120.000	645.147.000	645.144.000
<b>Courant de court-circuit</b>	40/100 kA/ms			
<b>Spécifications commerciales</b>				
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000			
<b>pays d'origine</b>	CH	indéfini		CH
<b>Spécifications logistiques</b>				
<b>Kilo / pièce</b>	13.2 kg	12.9 kg	11.9 kg	12.2 kg

