



Informatique, télécommunication

DLA2 Protection contre la surtension



Description
 Ces parafoudres sont destinés à protéger les équipements connectés aux réseaux télécom. Technique éclateur à gaz et diodes. Lorsque le module enfichable est tiré, le signal de transmission n'est pas interrompu.

Réf. article	Nombre-E		V U_N	ns t_A	kV U_P	kA I_{max}	mm² 			
296.640.311	970 500 403	4	24	<1	0.04	20	0.4 - 1.5			1

Caractéristiques techniques: **Protection contre la surtension DLA2**

Ref. article	296.640.311
Tension nominale Un	24
Nombre de fils	4
Tension de régime perm. Max. [UcDC]	28 V
Tension nominale de ligne DC	24 V
Tension permanente DC max.	28 V
Applications avec jonction	4-20 mA Stromschleife 24 V
Courant de décharge nominal (8/20)	5 kA
Courant de charge nominal	0.3 A
Niveau de protection max. (à In) [Up]	0.04 kV
Temps de réponse [ta]	<1
Indicateur de défaut	Kurzschluss
Température étendue	-40 - 85 °C
Classe de protection	IP20
Dimensions	Siehe Massbild
Signalisation sur le dispositif	sans
Section nominale de conducteur	0.4 - 1.5 mm ²
Courant de charge de signal	0.3 A
Courant de décharge nominal [In]	5
Courant de décharge max. [Imax]	20 kA
Connexion (technique d'information)	Pince
Montage	barre borgne 35 mm
Avec contact de télécommunication	Non
Normes et Directives	
Homologation	UL497A
Normes d'essai international	IEC 61643-21
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85363000
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
VPE Poids	0.075 kg