

Raccord flexible plat

PA 38 Raccord flexible plat



Description

Les méplats de raccordement ont 4 percements à river Ø 4.1mm

Longueur = centre de trou à centre de trou

Longueur spéciale sur demande

Réf. article	Nombre-E		mm a	mm b	mm Ø	mm²				
265.073.000	156 943 900	CuvSn	100	22x2.5	8.2	25				10
265.074.000	156 943 910	CuvSn	150	22x2.5	8.2	25				10
265.076.000	156 943 920	CuvSn	200	22x2.5	8.2	25				10
265.085.000	156 943 930	CuvSn	220	22x2.5	8.2	25				10
265.075.000	156 943 940	CuvSn	250	22x2.5	8.2	25				10
265.059.000	156 940 980	CuvSn	300	22x2.5	8.2	25				10
265.063.000	156 943 950	CuvSn	400	22x2.5	8.2	25				10
265.065.000	156 941 920	CuvSn	500	22x2.5	8.2	25				10
265.066.000	156 943 960	CuvSn	600	22x2.5	8.2	25				10
265.070.000	156 943 970	CuvSn	750	22x2.5	8.2	25				10
265.093.000	156 943 980	CuvSn	800	22x2.5	8.2	25				10
265.094.000	156 943 990	CuvSn	900	22x2.5	8.2	25				10
265.067.000	156 941 930	CuvSn	1000	22x2.5	8.2	25				10
265.068.000	156 941 950	CuvSn	1500	22x2.5	8.2	25				10
265.069.000	156 941 960	CuvSn	2000	22x2.5	8.2	25				10
265.069.050	156 944 900	CuvSn	2500	22x2.5	8.2	25				10
265.071.000	156 941 970	CuvSn	3000	22x2.5	8.2	25				10
265.071.050	156 944 910	CuvSn	3500	22x2.5	8.2	25				10
265.077.000	156 944 920	CuvSn	4000	22x2.5	8.2	25				10
265.078.000	156 944 940	CuvSn	5000	22x2.5	8.2	25				10
265.059.003	156 944 950	CuvSn	300	22x2.5	10.5	25	sans trous de rivet			10
265.063.001	156 944 960	CuvSn	400	22x2.5	10.5	25	sans trous de rivet			10
265.065.001	156 944 970	CuvSn	500	22x2.5	10.5	25	sans trous de rivet			10
265.066.001	156 944 980	CuvSn	600	22x2.5	10.5	25	sans trous de rivet			10
265.079.001	156 944 990	CuvSn	800	22x2.5	10.5	25	sans trous de rivet			10
265.067.001	156 945 900	CuvSn	1000	22x2.5	10.5	25	sans trous de rivet			10
265.083.028	156 947 900	CuvSn	150	30x3.0	10.5	50				10
265.083.029	156 947 920	CuvSn	200	30x3.0	10.5	50				10
265.083.031	156 947 930	CuvSn	250	30x3.0	10.5	50				10
265.083.030	156 947 940	CuvSn	300	30x3.0	10.5	50				10
265.083.033	156 947 950	CuvSn	350	30x3.0	10.5	50				10
265.083.035	156 947 960	CuvSn	400	30x3.0	10.5	50				10
265.083.032	156 947 970	CuvSn	500	30x3.0	10.5	50				10
265.083.034	156 947 980	CuvSn	1000	30x3.0	10.5	50				10
265.083.036	156 947 990	CuvSn	1500	30x3.0	10.5	50				10

265.083.038	156 948 900	CuvSn	2000	30x3.0	10.5	50				10
265.083.040	156 948 910	CuvSn	3000	30x3.0	10.5	50				10
262.050.180	156 948 970	Al	180	30x3.0	10.5	50				10
262.050.300	156 948 980	Al	300	30x3.0	10.5	50				10
260.500.001	156 945 950	InoxA4	200	30x3.5	8.2	50	sans trous de rivet			10
260.500.002	156 945 960	InoxA4	300	30x3.5	8.2	50	sans trous de rivet			10
260.500.003	156 945 970	InoxA4	400	30x3.5	8.2	50	sans trous de rivet			10
260.500.004	156 945 980	InoxA4	500	30x3.5	8.2	50	sans trous de rivet			10
260.500.005	156 945 990	InoxA4	1000	30x3.5	8.2	50	sans trous de rivet			5
260.500.051	156 948 920	InoxA4	200	30x3.5	10.5	50	sans trous de rivet			10
260.500.052	156 948 930	InoxA4	300	30x3.5	10.5	50	sans trous de rivet			10
260.500.053	156 948 940	InoxA4	400	30x3.5	10.5	50	sans trous de rivet			10
260.500.054	156 948 950	InoxA4	500	30x3.5	10.5	50	sans trous de rivet			10
260.500.055	156 948 960	InoxA4	1000	30x3.5	10.5	50	sans trous de rivet			5

Caractéristiques techniques: **Raccord flexible plat PA 38**

	265.073.000	265.074.000	265.076.000	265.085.000
Matériel	CuvSn			
Section nominale de conducteur	25 mm²			
Longueur a	100 mm	150 mm	200 mm	220 mm
Bande dimension	22x2.5 mm			
Diamètre de boucle	8.2 mm			
Forme de conducteur	plat			
Isolé	Non			
Largeur de conduite env.	22 mm			
Hauteur de ligne env.	2.5 mm			
Classe de conducteur	Kl.6 = à fil très fin			
Tresse	Oui			
Languette percée	Oui			
Légende				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	74130000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids				

	265.075.000	265.059.000	265.063.000	265.065.000
Matériel	CuvSn			
Section nominale de conducteur	25 mm²			
Longueur a	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Bande dimension	22x2.5 mm			
Diamètre de boucle	8.2 mm			
Forme de conducteur	plat			
Isolé	Non			
Largeur de conduite env.	22 mm			
Hauteur de ligne env.	2.5 mm			
Classe de conducteur	Kl.6 = à fil très fin			
Tresse	Oui			
Languette percée	Oui			
Légende				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	74130000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids		0.977 kg		1.513 kg

	265.066.000	265.070.000	265.093.000	265.094.000
Matériel	CuvSn			
Section nominale de conducteur	25 mm²			
Longueur a	600 mm	750 mm	800 mm	900 mm
Bande dimension	22x2.5 mm			
Diamètre de boucle	8.2 mm			
Forme de conducteur	plat			
Isolé	Non			
Largeur de conduite env.	22 mm			
Hauteur de ligne env.	2.5 mm			
Classe de conducteur	Kl.6 = à fil très fin			
Tresse	Oui			
Languette percée	Oui			
Légende				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	74130000			
pays d'origine	CE		CH	CE
Spécifications logistiques				
VPE Poids				



	265.067.000	265.068.000	265.069.000	265.069.050
Matériel	CuvSn			
Section nominale de conducteur	25 mm²			
Longueur a	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm
Bande dimension	22x2.5 mm			
Diamètre de boucle	8.2 mm			
Forme de conducteur	plat			
Isolé	Non			
Largeur de conduite env.	22 mm			
Hauteur de ligne env.	2.5 mm			
Classe de conducteur	Kl.6 = à fil très fin			
Tresse	Oui			
Languette percée	Oui			
Légende				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	74130000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	2.975 kg	4.1 kg	6.4 kg	

	265.071.000	265.071.050	265.077.000	265.078.000
Matériel	CuvSn			
Section nominale de conducteur	25 mm²			
Longueur a	3000 mm	3500 mm	4000 mm	5000 mm
Bande dimension	22x2.5 mm			
Diamètre de boucle	8.2 mm			
Forme de conducteur	plat			
Isolé	Non			
Largeur de conduite env.	22 mm			
Hauteur de ligne env.	2.5 mm			
Classe de conducteur	Kl.6 = à fil très fin			
Tresse	Oui			
Languette percée	Oui			
Légende				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	74130000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.801 kg			

	265.059.003	265.063.001	265.065.001	265.066.001
Matériel	CuvSn			
Section nominale de conducteur	25 mm²			
Longueur a	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Bande dimension	22x2.5 mm			
Diamètre de boucle	10.5 mm			
Forme de conducteur	plat			
Isolé	Non			
Largeur de conduite env.	22 mm			
Hauteur de ligne env.	2.5 mm			
Classe de conducteur	Kl.6 = à fil très fin			
Tresse	Oui			
Languette percée	Oui			
Légende	sans trous de rivet			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	74130000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids				

	265.079.001	265.067.001	265.083.028	265.083.029
Matériel	CuvSn			
Section nominale de conducteur	25 mm²		50 mm²	
Longueur a	800 mm	1000 mm	150 mm	200 mm
Bande dimension	22x2.5 mm		30x3.0 mm	
Diamètre de boucle	10.5 mm			
Forme de conducteur	plat			
Isolé	Non			
Largeur de conduite env.	22 mm		30 mm	
Hauteur de ligne env.	2.5 mm		3 mm	
Classe de conducteur	Kl.6 = à fil très fin			
Tresse	Oui			
Languette percée	Oui			
Légende	sans trous de rivet			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	74130000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids				

	265.083.031	265.083.030	265.083.033	265.083.035
Matériel	CuvSn			
Section nominale de conducteur	50 mm²			
Longueur a	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
Bande dimension	30x3.0 mm			
Diamètre de boucle	10.5 mm			
Forme de conducteur	plat			
Isolé	Non			
Largeur de conduite env.	30 mm			
Hauteur de ligne env.	3 mm			
Classe de conducteur	K1.6 = à fil très fin			
Tresse	Oui			
Languette percée	Oui			
Légende				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	74130000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids				

	265.083.032	265.083.034	265.083.036	265.083.038
Matériel	CuvSn			
Section nominale de conducteur	50 mm²			
Longueur a	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Bande dimension	30x3.0 mm			
Diamètre de boucle	10.5 mm			
Forme de conducteur	plat			
Isolé	Non			
Largeur de conduite env.	30 mm			
Hauteur de ligne env.	3 mm			
Classe de conducteur	Kl.6 = à fil très fin			
Tresse	Oui			
Languette percée	Oui			
Légende				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	74130000			
pays d'origine	CE	CH	CE	
Spécifications logistiques				
VPE Poids				

	265.083.040	262.050.180	262.050.300	260.500.001
Matériel	CuvSn	Al		InoxA4
Section nominale de conducteur	50 mm²			
Longueur a	3000 mm	180 mm	300 mm	200 mm
Bande dimension	30x3.0 mm			30x3.5 mm
Diamètre de boucle	10.5 mm			8.2 mm
Forme de conducteur	plat			
Isolé	Non			
Largeur de conduite env.	30 mm			
Hauteur de ligne env.	3 mm	5 mm		3.5 mm
Classe de conducteur	Kl.6 = à fil très fin			
Tresse	Oui			
Languette percée	Oui			
Légende				sans trous de rivet
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	74130000	85389000		
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids		0.42 kg	0.58 kg	

	260.500.002	260.500.003	260.500.004	260.500.005
Matériel	InoxA4			
Section nominale de conducteur	50 mm²			
Longueur a	300 mm	400 mm	500 mm	1000 mm
Bande dimension	30x3.5 mm			
Diamètre de boucle	8.2 mm			
Forme de conducteur	plat			
Isolé	Non			
Largeur de conduite env.	30 mm			
Hauteur de ligne env.	3.5 mm			
Classe de conducteur	K1.6 = à fil très fin			
Tresse	Oui			
Languette percée	Oui			
Légende	sans trous de rivet			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids				

	260.500.051	260.500.052	260.500.053	260.500.054
Matériel	InoxA4			
Section nominale de conducteur	50 mm²			
Longueur a	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Bande dimension	30x3.5 mm			
Diamètre de boucle	10.5 mm			
Forme de conducteur	plat			
Isolé	Non			
Largeur de conduite env.	30 mm			
Hauteur de ligne env.	3.5 mm			
Classe de conducteur	Kl.6 = à fil très fin			
Tresse	Oui			
Languette percée	Oui			
Légende	sans trous de rivet			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids				

	260.500.055
Matériel	InoxA4
Section nominale de conducteur	50 mm ²
Longueur a	1000 mm
Bande dimension	30x3.5 mm
Diamètre de boucle	10.5 mm
Forme de conducteur	plat
Isolé	Non
Largeur de conduite env.	30 mm
Hauteur de ligne env.	3.5 mm
Classe de conducteur	Kl.6 = à fil très fin
Tresse	Oui
Languette percée	Oui
Légende	sans trous de rivet
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CE
Spécifications logistiques	
VPE Poids	