Raccord flexible rond

PA 36 Raccord flexible rond

Description
Isolation transperçante, grande flexibilité
Longueur = centre de trou à centre de trou
Longueur spéciale sur demande

Réf. article	Nombre-E		mm²	mm a	mm Ø					VE Emb.
260.000.033	156 942 900	Cu	50	150	10.5					1
285.098.405	156 940 900	Cu	50	330	10.5					1
265.019.102	156 940 910	Cu	50	500	10.5					1
265.019.104	156 942 920	Cu	50	600	10.5					1
265.020.102	156 940 920	Cu	50	1000	10.5					1
265.047.002	156 942 940	Cu	50	1300	10.5					1
265.047.000	156 942 950	Cu	50	1500	10.5					1
265.057.000	156 942 960	Cu	50	2500	10.5					1
265.045.000	156 942 970	Cu	50	330	13					1
265.046.000	156 942 910	Cu	50	500	10.5					1
265.058.000	156 942 980	Cu	50	2000	13					1

Caractéristiques techniques: **Raccord flexible rond PA 36**

	260.000.033	285.098.405	265.019.102	265.019.104
Matériel	Cu			
Matière de conducteur	Cu, nu			
Avec cosses de câbles	Oui			
Section nominale de conducteur	50 mm²			
Longueur a	150 mm	330 mm	500 mm	600 mm
Isolé	Oui			
Forme de conducteur	rond			
Diamètre de boucle	10.5 mm			
Diamètre extérieur ca.	14 mm			
Classe de conducteur	Kl.6 = à fil très fin			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85444900			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids		0.243 kg	0.333 kg	0.85 kg

	265.020.102	265.047.002	265.047.000	265.057.000
Matériel	Cu			
Matière de conducteur	Cu, nu			
Avec cosses de câbles	Oui			
Section nominale de conducteur	50 mm²			
Longueur a	1000 mm	1300 mm	1500 mm	2500 mm
Isolé	Oui			
Forme de conducteur	rond			
Diamètre de boucle	10.5 mm			
Diamètre extérieur ca.	14 mm			
Classe de conducteur	Kl.6 = à fil très fin			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85444900	85444992	85444900	
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.596 kg			

	265.045.000	265.046.000	265.058.000
Matériel	Cu		
Matière de conducteur	Cu, nu		
Avec cosses de câbles	Oui		
Section nominale de conducteur	50 mm²		
Longueur a	330 mm	500 mm	2000 mm
Isolé	Oui		
Forme de conducteur	rond		
Diamètre de boucle	13 mm	10.5 mm	13 mm
Diamètre extérieur ca.	14 mm		
Classe de conducteur	Kl.6 = à fil très fin		
Spécifications commerciales			
Numéro de tarif douanier	85444900		
pays d'origine	CH		
Spécifications logistiques			
VPE Poids			