


Raccords et branchements

■ AV 71 Raccordement pour tôle avec rivets



Application
Pour les épaisseurs de matériaux suivantes:
Inox, TiZn, Cu et AL jusqu'à 2.1 mm

Description
Set de raccordement pour tôle ≥ 0.5 mm, y compris 7 rivets résistants au courant de foudre et cosse. Le set peut être installé sur des surfaces thermolaquées.
Raccordement de conducteur avec cosse à sertir
Rivetage possible avec une pince à main
Forces d'arrachement plus élevées (test - H)
L'étanchéité est testée
L'étanchéité par rapport aux anciens rivets a été améliorée (meilleure pression sur la surface)
Étanchéité et certification classe H - même après vieillissement

Légende
a) Cosse en cuivre étamé

Réf. article	Nombre-E									
270.081.000	156 833 520	H	InoxA2	10	6	25			a)	20

Accessoires										
 Rivets aveugles multiserage AV 81										
Réf. article	Nombre-E									
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, argent	4.1			a)	70
275.063.012	156 990 030	H	0.5 - 6.5	10	RAL 8014, marron	4.1			b)	70

Caractéristiques techniques: **Raccordement pour tôle avec rivets AV 71**

Ref. article	270.081.000
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Matériel	InoxA2
KZ grandeur matrice	10
Diamètre de fil	6 mm
Section nominale de conducteur	25 mm²
Surface	non-traité
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement
remarque	a)
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	a)
Spécifications logistiques	
VPE Poids	1.2 kg

