

## Serre-fils de dérivation bronze / CuNiSi

■ **FRL 7** Serre-fils de dérivation**Application**

Pour fils et câbles en cuivre ou en bronze, avec bande de sécurité, surfaces de contact dentées, haute résistance mécanique

**Matériel**

Corps en bronze, écrou en CuNiSi

**Légende**

a) Longueur spéciale pour 3 câbles

Réf. article	Nombre-E									
123.165.602	156 207 050	Cu	10	4						50
123.166.603	156 207 060	Cu	16	5						50
123.167.604	156 207 070	Cu	25	6						50
123.168.605	156 207 080	Cu	35	8						50
123.169.606	156 207 090	Cu	50	9						50
123.170.146	156 207 110	Cu	70-95							25
123.178.146	156 200 110	Cu	3x70-95						a)	25
123.172.147	156 207 130	Cu	120-150							1
123.174.148	156 207 160	Cu	185-240							1

Caractéristiques techniques: Serre-fils de dérivation FRL 7

	123.165.602	123.166.603	123.167.604	123.168.605
<b>Matériel</b>	Cu			
<b>Surface</b>	non-traité			
<b>Section nominale de conducteur</b>	10 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>
<b>Type de connecteur (serre-fil)</b>	vis de serrage			
<b>Diamètre de fil</b>	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
<b>Type de vis de fixation</b>	vis hexagonale			
<b>Approprié pour diamètre de conducteur rond</b>	4 mm		4 - 5 mm	6 - 7 mm
<b>couple de serrage</b>	15 N·m		25 N·m	35 N·m
Spécifications commerciales				
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000			
<b>pays d'origine</b>	CH			
Spécifications logistiques				
<b>VPE Poids</b>	1.501 kg	2.222 kg	3.418 kg	4.492 kg

	123.169.606	123.170.146	123.178.146	123.172.147
<b>Matériel</b>	Cu			
<b>Surface</b>	non-traité			
<b>Section nominale de conducteur</b>	50 mm <sup>2</sup>	70-95 mm <sup>2</sup>	3x70-95 mm <sup>2</sup>	120-150 mm <sup>2</sup>
<b>Type de connecteur (serre-fil)</b>	vis de serrage			
<b>Diamètre de fil</b>	9 mm			
<b>Type de vis de fixation</b>	vis hexagonale			
<b>Approprié pour diamètre de conducteur rond</b>	6 - 9 mm	10 - 12 mm		12 - 16 mm
<b>couple de serrage</b>	45 N·m	60 N·m		
Spécifications commerciales				
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000			
<b>pays d'origine</b>	CH			
Spécifications logistiques				
<b>VPE Poids</b>	6.11 kg	5.291 kg	5.9 kg	0.413 kg

	123.174.148			
<b>Matériel</b>	Cu			
<b>Surface</b>	non-traité			
<b>Section nominale de conducteur</b>	185-240 mm <sup>2</sup>			
<b>Type de connecteur (serre-fil)</b>	vis de serrage			
<b>Diamètre de fil</b>				
<b>Type de vis de fixation</b>	vis hexagonale			
<b>Approprié pour diamètre de conducteur rond</b>	16 - 20 mm			
<b>couple de serrage</b>	100 N·m			
Spécifications commerciales				
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000			
<b>pays d'origine</b>	CH			
Spécifications logistiques				
<b>VPE Poids</b>	0.673 kg			

