

## Moyens de fixation

### ■ AV 58 Support de fil Quadro noir



#### Description

Les articles sont pré-assemblés pour fil Ø 6mm,  
Autres pré-assemblages sur demande

#### Légende

- a) Cheville incluse
- b) pré-assemblé pour conducteurs 8 mm
- {c) Inklusive Schlagdübel}

Réf. article	Nombre-E								
240.002.000	156 950 500	InoxA2	6/8/9/10			6.5		a)	50
240.016.000	156 950 600	InoxA2	6/8/9/10			6.5		b)	50
240.004.000	156 950 510	InoxA2	6/8/9/10		M6			a)	50
240.018.000	156 950 610	InoxA2	6/8/9/10		M6			b)	50
240.006.000	156 950 520	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x40				a)	50
240.020.000	156 950 620	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x40				b)	50
240.008.000	156 950 530	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x50				a)	50
240.022.000	156 950 630	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x50				b)	50
240.010.000	156 950 540	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x60				a)	50
240.024.000	156 950 640	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x60				b)	50
240.012.000	156 950 550	InoxA2	6/8/9/10	D. 6x40				a) + c)	50
240.026.000	156 950 650	InoxA2	6/8/9/10	D. 6x40				b) + c)	50

Caractéristiques techniques: **Support de fil Quadro noir AV 58**

	240.002.000	240.016.000	240.004.000	240.018.000
<b>Matériel</b>	InoxA2			
<b>Diamètre de fil</b>	6/8/9/10 mm			
<b>Vis</b>				
<b>Filetage femelle</b>				M6
<b>Diamètre de boucle</b>	6.5 mm			
<b>Mode de fixation support</b>	perçage		perçage avec filetage	
<b>Matière du support</b>	acier inoxydable (A2)			
<b>Matière de la partie inférieure</b>	acier inoxydable (A2)			
<b>Distance du mur</b>	10 mm			
<b>Matière du verouillage</b>	acier inoxydable (A2)			
<b>Mode de fixation échelle</b>	avec clip serre-fil			
Spécifications commerciales				
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000			
<b>pays d'origine</b>	CH			
Spécifications logistiques				
<b>VPE Poids</b>	0.85 kg		0.864 kg	

	240.006.000	240.020.000	240.008.000	240.022.000
<b>Matériel</b>	InoxA2			
<b>Diamètre de fil</b>	6/8/9/10 mm			
<b>Vis</b>	D. 5x40		D. 5x50	
<b>Filetage femelle</b>				
<b>Diamètre de boucle</b>				
<b>Mode de fixation support</b>	perçage		perçage	
<b>Matière du support</b>	acier inoxydable (A2)			
<b>Matière de la partie inférieure</b>	acier inoxydable (A2)			
<b>Distance du mur</b>	10 mm			
<b>Matière du verouillage</b>	acier inoxydable (A2)			
<b>Mode de fixation échelle</b>	avec clip serre-fil			
Spécifications commerciales				
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000			
<b>pays d'origine</b>	CH			
Spécifications logistiques				
<b>VPE Poids</b>	1.1 kg		1.25 kg	

	240.010.000	240.024.000	240.012.000	240.026.000
<b>Matériel</b>	InoxA2			
<b>Diamètre de fil</b>	6/8/9/10 mm			
<b>Vis</b>	D. 5x60		D. 6x40	
<b>Filetage femelle</b>				
<b>Diamètre de boucle</b>				
<b>Mode de fixation support</b>	perçage		avec cheville	
<b>Matière du support</b>	acier inoxydable (A2)			
<b>Matière de la partie inférieure</b>	acier inoxydable (A2)			
<b>Distance du mur</b>	10 mm			
<b>Matière du verouillage</b>	acier inoxydable (A2)			
<b>Mode de fixation échelle</b>	avec clip serre-fil			
Spécifications commerciales				
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000			
<b>pays d'origine</b>	CH			
Spécifications logistiques				
<b>VPE Poids</b>	1.25 kg			

