

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

AF - PENDINO FLESSIBILE TF5

Edizione 2011/02



JIG - attrezzo speciale per il montaggio MHTF 5
adatto per fili di contatto in
accordo con la norma EN 50149



Art. 696.006.000
Art. 696.023.000
Art. 696.027.000

AC-100, AC-107, BC-100, BF-120
AC-120, BC-120
BC-150

Accessori per l'installazione del pendino flessibile AF tipo TF5:

- Chiave dinamometrica 25 Nm (dado 15 mm)
- Pinza a compressione manuale (Art. 413.002.000)
- Attrezzo speciale per il montaggio MHTF5
- Pinze universale
- Matrice di serraggio DB 10 K (Art. 413.002.001)

1. Fissare il morsetto alla fune portante e serrare la vite a 25 Nm.



2. Fissare il morsetto al filo di contatto e serrare la vite a 25 Nm.



3. Utilizzare l'attrezzo speciale per il montaggio (tipo MHTF5).



4. Posizionare l'attrezzo sul filo di contatto.



ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

AF - PENDINO FLESSIBILE TF5

Edizione 2011/02

5. Inserire l'attrezzo nell'asola del pendino.



6. Adattare la lunghezza del pendino aumentando la misura dell'asola. Controllare l'altezza del filo di contatto.



7. Sistemare il manicotto per il serraggio.



8. Pressare il manicotto con la pinza a compressione manuale (tipo DB 10 K) fino al completo serraggio.

