

## Aste di manovra

### ■ BS2700 Asta di manovra



#### Applicazione

Per l'apertura e chiusura della parte isolante per isolatori di sezione tipo ZS

Per ragioni di sicurezza utilizzare l'asta solo su linee disalimentate

Non utilizzare con pioggia

#### Materiale

Tubo in GPR resistente UV.

Gancio in acciaio inossidabile.

#### Legenda

1) Asta telescopica, 2 parti con gancio

2) Asta telescopica, 2 parti con gancio e bullone di fissaggio

3) Tubo superiore rinforzata con schiuma polistirenica

| Rif. Articolo | mm<br>a     |  |  |  |  |  |  | Kg  |   |
|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|-----|---|
| 645.114.000   | 2700 - 4850 |  |  |  |  |  |  | 2.6 | 1 |

Specifiche tecnici: **Asta di manovra BS2700**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Articolo no.                      | 645.114.000    |
| <b>Lunghezza a</b>                | 2700 - 4850 mm |
|                                   |                |
| <b>osservazione</b>               | 1              |
| Specifiche commerciali            |                |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85353000       |
| <b>paese di origine</b>           | CH             |
| Texte                             |                |
| <b>osservazione</b>               | 1              |
| Specificazione logistica          |                |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 2.6 kg         |

