


Giunzioni e raccordi

■ AV 26 Collare di contatto



**Caratteristiche**  
Con serra filo per cablaggio longitudinale e trasversale.  
Non usare nel terreno.

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 280.105.004   | 156 831 090 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | 6 - 10                                                                            | 20 - 180                                                                          |  |  |  |  | 10                                                                                  |

Specifiche tecnici: **Collare di contatto AV 26**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Articolo no.                        | 280.105.004  |
| Approvati classe H / N (EN 62561-1) | H            |
| Materiale                           | InoxA2       |
| Diametro del filo                   | 6 - 10 mm    |
| Diametro esterno                    | 20 - 180 mm  |
| Sezione del cavo da collegare       | 25 - 50 mm²  |
| Zona di serraggio/bloccaggio        | 20 - 180 mm  |
| Numero di conduttori                | 1            |
| Superficie                          | non trattato |
| coppia di serraggio                 | 15 N·m       |
| Specifiche commerciali              |              |
| Numero di tariffa doganale          | 85389000     |
| paese di origine                    | CE           |
| Specificazione logistica            |              |
| VPE Peso                            | 1.74 kg      |

