

Dispersore di terra ad anello

RE 36 Collare per tubi



Caratteristiche

Vite di serraggio M10x90

Placca di connessione compresa

Rif. Articolo	Numéro-E									
260.003.074	156 832 480	ok	InoxA4	6 - 10	80	3"	94 - 100	M10x90		1
260.004.076	156 832 490	ok	InoxA4	6 - 10	100	4"	114 - 120	M10x90		1
260.005.077	156 832 500	ok	InoxA4	6 - 10	110	4 1/2"	124 - 130	M10x90		1
260.006.078	156 832 510	ok	InoxA4	6 - 10	125	5"	140 - 146	M10x90		1
260.007.079	156 832 530	ok	InoxA4	6 - 10	150	6"	166 - 172	M10x90		1
260.008.080	156 832 540	ok	InoxA4	6 - 10	175	7"	193 - 199	M10x90		1
260.009.081	156 832 550	ok	InoxA4	6 - 10	200	8"	219 - 225	M10x90		1
260.010.082	156 832 560	ok	InoxA4	6 - 10	250	10"	272 - 278	M10x90		1
260.011.083	156 832 570	ok	InoxA4	6 - 10	300	12"	323 - 329	M10x90		1
260.012.084	156 832 580	ok	InoxA4	6 - 10	350	14"	374 - 380	M10x90		1
260.012.086	156 831 190	ok	InoxA4	6 - 10	400	16"	429 - 435	M10x90		1

Specifiche tecniche: **Collare per tubi RE 36**

	260.003.074	260.004.076	260.005.077	260.006.078
Adatto per uso in terra	ok			
Materiale	InoxA4			
Diametro del filo	6 - 10 mm			
Larghezza nominale	80	100	110	125
Larghezza nominale	3" Zoll	4" Zoll	4 1/2" Zoll	5" Zoll
Range di serraggio diametro del tubo	94 - 100 mm	114 - 120 mm	124 - 130 mm	140 - 146 mm
Sezione del cavo da collegare	50 mm²			
Numero di conduttori	1			
Superficie	non trattato			
Vite	M10x90			
Zona di serraggio/bloccaggio	90 - 94 mm	113 - 117 mm	125 - 129 mm	142 - 146 mm
coppia di serraggio	25 N·m			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.632 kg	0.66 kg	0.676 kg	0.7 kg

	260.007.079	260.008.080	260.009.081	260.010.082
Adatto per uso in terra	ok			
Materiale	InoxA4			
Diametro del filo	6 - 10 mm			
Larghezza nominale	150	175	200	250
Larghezza nominale	6" Zoll	7" Zoll	8" Zoll	10" Zoll
Range di serraggio diametro del tubo	166 - 172 mm	193 - 199 mm	219 - 225 mm	272 - 278 mm
Sezione del cavo da collegare	50 mm²			
Numero di conduttori	1			
Superficie	non trattato			
Vite	M10x90			
Zona di serraggio/bloccaggio	165 - 169 mm	193 - 197 mm	220 - 224 mm	272 - 276 mm
coppia di serraggio	25 N·m			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.74 kg	0.774 kg	0.82 kg	0.89 kg

	260.011.083	260.012.084	260.012.086
Adatto per uso in terra	ok		
Materiale	InoxA4		
Diametro del filo	6 - 10 mm		
Larghezza nominale	300	350	400
Larghezza nominale	12" Zoll	14" Zoll	16" Zoll
Range di serraggio diametro del tubo	323 - 329 mm	374 - 380 mm	429 - 435 mm
Sezione del cavo da collegare	50 mm²		
Numero di conduttori	1		
Superficie	non trattato		
Vite	M10x90		
Zona di serraggio/bloccaggio	320 - 324 mm	371 - 375 mm	427 - 431 mm
coppia di serraggio	25 N·m		
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85389000		
paese di origine	CH		
Specificazione logistica			
VPE Peso	0.976 kg	1.053 kg	1.136 kg

