

Giunti a cono in Cu

FRL 4 Giunti a cono



**Applicazione**  
Per conduttori in rame

**Caratteristiche**  
I giunti a cono hanno il bloccaggio automatico. Tramite la semplice introduzione del filo, la tenuta è garantita. Nell'ordine indicare la sezione di cavo, il diametro ed il numero di fili singoli. Prima dell'inserimento arrotondare leggermente il filo.

**Legenda**  
a) Giunto equipotenziale

| Rif. Articolo | Numéro-E    |    |  |   |  |  |  |  |  |    |
|---------------|-------------|----|--|---|--|--|--|--|--|----|
| 125.056.002   | 156 030 090 | Cu |  | 6 |  |  |  |  |  | 25 |



Specifiche tecnici: **Giunti a cono FRL 4**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Articolo no.                             | 125.056.002         |
| Diametro del filo                        | 6 mm                |
| Adatto per conduttore massiccio          | Sì                  |
| Adatto per conduttore multifilare        | No                  |
| Sezione nominale                         | 29 mm <sup>2</sup>  |
| Materiale                                | Cu                  |
| Forma della bussola                      | lungo               |
| Per connessioni resistenti alla trazione | Sì                  |
| Adatto per conduttore circolare          | Sì                  |
| Serie di tensioni                        | fino a 35 kV        |
| Esecuzione                               | esecuzione normale  |
| Numero di derivazioni                    | 2                   |
| Superficie                               | lucido              |
| Oil stop/barretta centrale               | No                  |
| Tipo di connessione                      | connettore di testa |
| Specifiche commerciali                   |                     |
| Numero di tariffa doganale               | 85389000            |
| paese di origine                         | CH                  |
| Specificazione logistica                 |                     |
| VPE Peso                                 | 3.22 kg             |