

Giunto a cono

**KV156** Giunto a cono



**Applicazione**  
Connessioni resistenti alla trazione e alla corrente per conduttori in Cu, Bz, acciaio e Cu-acciaio

**Caratteristiche**  
Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN  
Carico di rottura del corpo min. 80 kN

**Materiale**  
Corpo CuNiSi / Cono in AlBz o acciaio inossidabile

- Legenda**
- 1) Con sicura
  - 2) Cono in acciaio inossidabile
  - 3) Codice colore

| Rif. Articolo |    |     |   |  |  |  |  |      |   |
|---------------|----|-----|---|--|--|--|--|------|---|
| 615.021.000   | D8 | 7.9 | 8 |  |  |  |  | 0.69 | 1 |



Specifiche tecnici: **Giunto a cono KV156**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Articolo no.                      | 615.021.000       |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>  | D8                |
| <b>Diametro funi portanti</b>     | 7.9 mm            |
| <b>Sezione funi portanti</b>      | 8 mm <sup>2</sup> |
|                                   |                   |
| <b>osservazione</b>               | 1                 |
| Specifiche commerciali            |                   |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 0                 |
| <b>paese di origine</b>           | indeterminato     |
| Texte                             |                   |
| <b>osservazione</b>               | 1                 |
| Specificazione logistica          |                   |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 0.69 kg           |