


Isolatori di sezione

■ FTD1.5

**Applicazione**

Per linee tranviarie e treno urbano con 2 fili di contatto
Velocità massima fino a 80 km/h

Materiale

GRP/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Rif. Articolo	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	Kg
655.328.613	80 - 150	5.6 - 6.9	450	610	435	35	1000	max.2x20	16.5	

Accessori**Tenditore SSCH110-135**

Rif. Articolo	mm								Kg
695.002.671	110 - 135								0.192

Accessori**Tenditore SSCH95-125**

Rif. Articolo	mm								Kg
695.001.670	95 - 125								0.139

Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm a	mm b	mm c					Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Accessori



SAL

Rif. Articolo		mm a						Kg
696.016.010	Al	1610						1.2

Specifiche tecniche: **FTD1.5**

	655.328.613
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm
Distanza di isolamento	450 mm
Lunghezza tra sospensioni	610 mm
Lunghezza tra fili di contatto	435 mm
Distanza delle corna	35 mm
Lunghezza totale	1000 mm
Carico di servizio raccomandato	max.2x20 kN
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	80 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	16.5 kg

