



Morse di amarro

■ GCK146/17

**Applicazione**

Conduttori in Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale

Corpo CuNiSi / Cono AIBz o CuNiSi

Rif. Articolo	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²				Kg
615.030.041	D5	4.9	5						0.62
615.031.002	D6	5.9	6						0.62
615.032.027	D8	7.9	8						0.61
615.036.102	S50	8.9	50						0.61
615.033.103	FD70			9.6	70				0.61
615.034.150	S70-FD85	10.8	70	10.8	85				0.61
615.046.150	S85	11.8	85						0.6
615.035.151	FD107			12.8	107				0.6
615.038.104	S95	12.8	95						0.6

Specifiche tecniche: **GCK146/17**

	615.030.041	615.031.002	615.032.027	615.036.102
ferroviaria prodotto nome	D5	D6	D8	S50
Diametro funi portanti	4.9 mm	5.9 mm	7.9 mm	8.9 mm
Sezione funi portanti	5 mm²	6 mm²	8 mm²	50 mm²
Diametro filo di contatto				
Sezione filo di contatto				
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	indeterminato	CH		
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	0.62 kg		0.61 kg	

	615.033.103	615.034.150	615.046.150	615.035.151
ferroviaria prodotto nome	FD70	S70-FD85	S85	FD107
Diametro funi portanti		10.8 mm	11.8 mm	
Sezione funi portanti		70 mm²	85 mm²	
Diametro filo di contatto	9.6 mm	10.8 mm		12.8 mm
Sezione filo di contatto	70 mm²	85 mm²		107 mm²
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	0.61 kg		0.6 kg	

	615.038.104
ferroviaria prodotto nome	S95
Diametro funi portanti	12.8 mm
Sezione funi portanti	95 mm ²
Diametro filo di contatto	
Sezione filo di contatto	
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.6 kg