

## Morsetto bi-metallico a guance contrapposte

### ■ FRL 5 Morsetto a guance contrapposte bi-metallico



#### Applicazione

Per la connessione di conduttori in alluminio e rame

#### Materiale

Corpo in AlMgSi/Cu, con vite con testa ad esagono in acciaio zincato

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 412.027.910   | 156 940 190 | Al                                                                                | 2x M8                                                                             | Al25-150/C<br>u 10-95                                                             |  |  |  |  |  | 10                                                                                  |

Specifiche tecnici: **Morsetto a guance contrapposte bi-metallico FRL 5**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Articolo no.                      | 412.027.910            |
| <b>Materiale conduttore A / B</b> | Al25-150/Cu 10-95      |
| <b>Materiale</b>                  | Al                     |
| <b>Numero di viti</b>             | 2x M8                  |
| <b>Superficie</b>                 | non trattato           |
| <b>Tipo di connettore</b>         | raccordo parallelo     |
| <b>Adatto per collegamento</b>    | altri                  |
| <b>Tipo di viti di fissaggio</b>  | vite a testa esagonale |
| Specifiche commerciali            |                        |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85389000               |
| <b>paese di origine</b>           | CE                     |
| Specificazione logistica          |                        |
| <b>VPE Peso</b>                   | 1.615 kg               |