Giunzioni e raccordi

AV 25 Raccordo di collare





Legenda

a) per protezione anticaduta isolata, lunghezza laterale al foro centrale 70mm

| Rif. Articolo | Numéro-E | H | | | mm | mm Ø | | | VE Emb. |
|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|------|----|--|------------|
| 270.055.003 | 156 801 400 | Н | InoxA2 | M8x30 | 6 - 10 | 22 | 90 | | 25 |



Specifiche tecnici: Raccordo di collare AV 25

| Articolo no. | 270.055.003 | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| Approvati classe H / N (EN 62561-1) | Н | | | |
| Materiale | InoxA2 | | | |
| Diametro del filo | 6 - 10 mm | | | |
| Diametro occhiolo | 22 mm | | | |
| Vite | M8x30 | | | |
| Piegatura (angolo) | 90 ° | | | |
| Tipo di connettore | Morsetto a pinza | | | |
| Tipo di viti di fissaggio | vite a testa esagonale | | | |
| Superficie | non trattato | | | |
| coppia di serraggio | 12 N·m | | | |
| pecifiche commerciali | | | | |
| Numero di tariffa doganale | 85389000 | | | |
| paese di origine | СН | | | |
| Specificazione logistica | | | | |
| VPE Peso | 2.815 kg | | | |

