


Scatola di giunzione

■ GAK 313-MC4 Scatola di giunzione PV



Caratteristiche

Scatola di giunzione equipaggiata con interruttore e protezione da sovratensioni e piastra di messa a terra:

Legenda

- a) tipo 1+2 GAK + DIS 60 VGPVS-1000-6ST-3MPP
- {b) Typ 1+2GAK + DIS 50 PVS-1000-6ST-3MPP}
- {c) Typ 1+2 GAK + DIS 50 VGPVS-1000-6ST-3MPP}
- d) tipo 1+2 GAK + DIS 50 PV-1000-6ST-3MPP

Rif. Articolo	Numéro-E	Typ/Type	V U_C	kA I_{imp}	kA I_{max}	ns t_A	kV U_P	mm ²		VE Emb.
296.050.353	969 112 344	T1 / T2	≤1200VDC	12.5	40	≤25	2.8	6 - 35	a)	1
296.050.953	969 112 494	T1 / T2	≤1200VDC	6.25	40	≤25	2.6	2.5 - 25	b)	1
296.050.553	969 112 394	T1 / T2	≤1200VDC	6.25	40	≤25	2.8	2.5 - 25	c)	1
296.050.753	969 112 444	T2	≤1200VDC	5	40	≤25	2.6	2.5 - 25	d)	1

Specifiche tecniche: **Scatola di giunzione PV GAK 313-MC4**

	296.050.353	296.050.953	296.050.553	296.050.753
Categoria di test	T1 / T2			T2
Numero di poli	2			
Dispersione corrente (I_{max})	40 kA			
Tensione nominale Un DC	1000 V			
Corrente di fulmine [I_{imp}] (10/350)	12.5 kA	6.25 kA		5 kA
Dispersione max. (8/20) μs [I_{max}]	40 kA		60 kA	
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)	20 kA	15 kA		15 kA
Livello di protezione [Up]	2.8 kV	2.6 kV	2.8 kV	2.6 kV
Livello di protezione mas. (a 5kA)	2.1 kV			
Livello di protezione mas. (a 12.5kA)	2.3 kV			
Tensione d'esercizio max. [U_c]	≤1200VDC			
Operativo perdita guasto [I_c]	0 kA		0 kA	
Corrente sequenziale [IF]	0 kA			
Capacità d'extinction actuelle [I_{fi}]	Unendlich kA eff		Unendlich kA eff	
Tempo di risposta [ta]	≤25 ns			
Resistenza cortocircuito (I_{cw})	25 kA	1 kA	10 kA	1 kA
Segnalazione di guasto	Mechanisch, Rot	mechanisch, Rot	Mechanisch, Rot	mechanisch, Rot
Temperatura esteso	-40 - 85			
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L N-PE)		60 kA		60 kA
Grado di protezione	IP20			
Segnalazione sul dispositivo	ottico			
Contatto di segnalazione	Si			
Sezione di collegamento contatto di segnalazione.	1.5 mm ²			
Capacità di commutazione	250 V / 0,5 A (AC) - 30 V / 2 A (DC)	250 V/0,5 A (AC) / - 30 V / 2 A (DC)	250 V / 0,5 A (AC) - 30 V / 2 A (DC)	250 V/0,5 A (AC) / - 30 V / 2 A (DC)
Effetto protettivo coordinato energeticamente al terminale	Si			
Forma della rete DC	Si			
Dimensione	4 HP	3 HP		
Corrente nominale di scarica [In]	20/Pol	15/Pol		
Sezione nominale del conduttore	6 - 35 mm ²	2.5 - 25 mm ²	2.5 - 25	2.5 - 25 mm ²
Fusibile ausiliario integrato	No			
Soffiante	No			
Tipo di montaggio	barra cieca 35 mm			
Grado di protezione (IP)	IP20			
alloggiamento				
grado di protezione	IP65			
numero di moduli	28			
ferroviario contratto	DIN-Schiene			
String / MPP	6ST-3MPP			
ingressi PG / MC4	MC 4			
uscite PG / MC4	MC 4			
Piastra di base a terra	Si			
Interruttore				
Tensione massima di commutazione U_{oc} Max.	1000 V			
corrente di commutazione I_{sc} Max.	30 A			
Sezione di collegamento	6 mm ²			
Norme e Direttive				
Norme di prova USA	UL 1449 ed.3			
Norme di prova Europa	FprEN 50539-11	EN 50539-11		
Omologazione	VDE, ÖVE und UL		VDE, ÖVE und UL	
Norme di prova Francia	UTE C61-740-51			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85372000			
paese di origine	CH			

