


Scatola di giunzione

■ GAK 210-MC4 s Scatola di giunzione PV GAK+50 PVS-1000-2ST-2MPP




Caratteristiche

Scatola di giunzione per protezione da sovratensioni e piastra di messa a terra:

Legenda

- a) tipo 1+2 GAK + 60 VG PVS-1000-2ST-2MPP
- b) tipo 1+2 GAK + 50 PVS-1000-2ST-2MPP
- c) tipo 1+2 GAK + 50 VG PVS-1000-2ST-2MPP
- d) tipo 2 GAK + 50 PV-1000-2ST-2MPP



Rif. Articolo	Numéro-E	Typ/Type	V U_C	kA I_{imp}	kA I_{max}	ns t_A	kV U_P	mm ²		WE Emb.
296.050.852	969 112 154	T1 / T2	≤1200VDC	6.25	40	≤25	2.6	2.5 - 25	b)	1

Specifiche tecniche: **Scatola di giunzione PV GAK+50 PVS-1000-2ST-2MPP GAK 210-MC4 s**

Articolo no.	296.050.852
Categoria di test	T1 / T2
Numero di poli	2
Dispersione corrente (I _{max})	40 kA
Tensione nominale Un DC	1000 V
Corrente di fulmine [I _{imp}]_(10/350)	6.25 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)	15 kA
Livello di protezione [Up]	2.6 kV
Tensione d'esercizio max. [Uc]	≤1200VDC
Corrente sequenziale [IF]	0 kA
Tempo di risposta [ta]	≤25
Resistenza cortocircuito (I _{cw})	1 kA
Segnalazione di guasto	mechanisch, Rot
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L N-PE)	60 kA
Temperatura esteso	-40 - 85
Segnalazione sul dispositivo	ottico
Contatto di segnalazione	Si
Sezione di collegamento contatto di segnalazione.	1.5 mm ²
Capacità di commutazione	250 V/0,5 A (AC) / - 30 V / 2 A (DC)
Effetto protettivo coordinato energeticamente al terminale	Si
Forma della rete DC	Si
Dimensione	3 HP
Corrente nominale di scarica [I _n]	15/Pol
Sezione nominale del conduttore	2.5 - 25 mm ²
Fusibile ausiliario integrato	No
Soffiante	No
Tipo di montaggio	barra cieca 35 mm
Grado di protezione (IP)	IP20
alloggiamento	
grado di protezione	IP65
numero di moduli	9
ferroviario contratto	DIN-Schiene
String / MPP	2ST-2MPP
ingressi PG / MC4	MC 4
uscite PG / MC4	MC 4
Piastra di base a terra	Si
Norme e Direttive	
Norme di prova USA	UL 1449 ed.3
Norme di prova Europa	EN 50539-11
Norme di prova Francia	UTE C61-740-51
osservazione	
	b)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85372000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	b)