

Giunzioni e raccordi

■ AV 5 Serrafilo di derivazione



Legenda
Superfici di contatto dentate, alta resistenza meccanica
a) Con piastrina di sicurezza

Rif. Articolo	Numéro-E									
125.156.104	156 206 110		ok	Cu		95			a)	25

Specifiche tecnici: **Serrafilo di derivazione AV 5**

Articolo no.	125.156.104
Adatto per uso in terra	ok
Materiale	Cu
Sezione nominale del conduttore	95 mm²
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE	50 - 95 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SM	95 mm²
Apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione	beidseitig offen
Tipo di connessione	connettore a vite
Materiale conduttore derivazione	Kupfer
Apertura del canale di serraggio per conduttore principale	beidseitig offen
Sezione nominale conduttore derivazione, SM/RM	50 - 95 mm²
Materiale conduttore principale	Kupfer
Morsetto isolato	No
Sezione nominale conduttore principale, SE	95 mm²
osservazione	a)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	a)
Specificazione logistica	
VPE Peso	4.126 kg

